



XF-PTL35019-C

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.0529
物方视野	$\phi 349.7\text{mm}$
像方视野	$\phi 18.5\text{mm}$
工作距离	$540\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$< 0.05^\circ (0.06^\circ)$
景深	252.7mm
光圈	F6.5
分辨力	$81.1 \mu\text{m}$
像方MTF	$> 0.3 @ 160\text{lp/mm}$
光学畸变	$< 0.042\% (0.062\%)$
测量范围:	

1.1'	14.2×10.4	$268.4 \times 196.6\text{mm}$
1'	13.1×8.8	$247.6 \times 166.4\text{mm}$
2/3'	8.45×7.07	$159.7 \times 133.6\text{mm}$
1/1.8'	7.2×5.3	$136.1 \times 100.2\text{mm}$

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

第IV代镜头物方
FOV标称值
像方FOV

内部转向型号可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

未注公差		未注角度公差		文件名称	
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-PTL35019-C-外形尺寸		
X.XX	± 0.02	图样名称			
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号		材料	产品名称
设计				比例	
更改1				1:5	
更改2				数量	
		共	张	第	张